

SPOTHEATER SH 800 • FÖNSTERLAMPA

Reservdelar

Vid utvecklingsarbetet av Spotheater SH 800 har stor vikt lagts på enkel konstruktion. Varje del är noga utvald och testad under tuffa förhållanden. Allt för att få en driftsäker och stryktålig produkt, där det är lätt att byta delar när det så behövs. Totalvikten är endast 1 kilo.

Demontera och montera element

OBS! Innan du byter IRM-röret försäkra dig om att Spotheater inte är ansluten till eluttag och inte är varm.

1. Lossa skruvarna i skyddsgallret och lyft av det tillsammans med elementskydden. Lossa därefter skruvarna som håller IRM-röret på plats.
2. Lyft av det trasiga röret och placera ett nytt IRM-rör på sin plats.
3. Fixera röret med ena handen och skruva med den andra. Röret är av glas och känsligt för yttre påverkan. Så se till att det sitter fast stadigt.
4. Återplacera elementskydden och skyddsgallret och skruva fast dem.
OBS! Gamla rör ska lämnas för återvinning.

- vi servar
hantverkare!



BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET -
www.leifarvidsson.se

 **LEIF ARVIDSSON AB**

www.leifarvidsson.se • TEL 0392-360 10

SPOTHEATER SH 800 • FÖNSTERLAMPA

220/240 V 800 W



Art.nr: 8886

En svensktillverkad kvalitetsprodukt

- Idealisk vid borttagning av färg och kitt på fönster. Tack vare sin höga effekt och smala utformning är den perfekt för borttagning av kitt och färg, den medföljande värmeskyddsmattan skyddar glaset och stöbygeln gör det enkelt att vinkla lampan rätt.

- vi servar
hantverkare!

 **LEIF ARVIDSSON AB**

SPOTHEATER SH 800 • FÖNSTERLAMPA

Så här använder du Spotheater SH 800:

Fönsterrenovering

Med Spotheater kan du enkelt ta bort gammal färg och sprucket fönsterkitt i samma moment. Med stödbygeln (se nedan) kan du luta Spotheater med den ena skyddsplåten ställd precis mot kittfalsen. Spotheater mjukar sedan upp fönsterkittet och färgen i samma moment. Metoden är skonsam mot virket och det är endast en liten risk för spruckna glas då det uppmjukade kittet kan tas bort försiktigt. På spröjsade fönster är det viktigt att täcka över glaset med den medföljande värmeskyddsmattan.

OBS! Glöm inte att alltid sätta strömbrytaren på "OFF" när du inte använder din Spotheater.

Överhettning

När Spotheater ej används (gäller vid "ON") låt den då vila hängandes/ståendes på högkant då den vid detta läge ventileras bättre. I sällsynta fall kan temperaturen överstiga säkerhetsnivån, då utlöses överhettningsskyddet automatiskt.

OBS! Lampan på ON-OFF-knappen fortsätter att lysa när överhettningsskyddet har utlöst, även om apparaten slutat fungera.

Skulle detta inträffa behöver du bara sätta strömbrytaren på "OFF" och vänta tills Spotheater svalnat.

Överhettningsskyddet återställer sig automatiskt.



RESERVDEL IR-LAMPA:



Spotheater IRM reservrör SH 800

Art.nr: 9026

PASSANDE TILLBEHÖR:



Kittstämjärn Rullex
Art.nr: 3092



Färgskrapa 650
Art.nr: 3046
Blad 50 mm
Art.nr: 3053



Färgskrapa 665
Art.nr: 3047
Blad 65 mm
Art.nr: 3042



Lillskrapan
Art.nr: 3040

Arbeta säkert med Spotheater SH 800

Viktigt! Som alla kraftfulla verktyg har Spotheater säkerhetsföreskrifter som du bör följa. Läs igenom instruktionerna noga och spara!

- Håll arbetsområdet rent från antändligt material och på säkert avstånd från antändliga gaser och vätskor. Anslut Spotheater till 220V-uttaget och sätt strömbrytaren på "ON". IRM-röret uppnår arbetstemperatur på ca 1 minut. Se till att du har en stadig arbetsposition. Arbeta alltid med skydds handskar. Undvik att röra Spotheaters metalldelar och lösgjord färg, då dessa kan vara mycket heta. Före användning, kontrollera att alla delar på Spotheater ser hela ut. Skulle något vara trasigt byt ut innan användning.
- Andas inte in rökgaser. Se till att ventilationen är god och använd alltid skyddsmask vid borttagning av fabrikslackerade färger.
- Låt inte barn eller andra obehöriga komma i kontakt med Spotheater under arbetet.
- Håll din Spotheater ren och torr. Smutsiga rör och reflektorer kan medföra brandrisk. Kontrollera rör, skyddsgaller och anslutningskabel regelbundet, byt omedelbart ut trasiga delar. IRM-röret ska hanteras varsamt. Vid skada på elementen, stäng omedelbart av Spotheater och byt till nytt IRM-rör.
- Använd inte Spotheater i regn eller på fuktiga platser.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål under arbetet, t ex rör, radiatorer eller kylskåp.
- För lång uppvärmningstid kan medföra brandfara. Prova dig fram till rätt uppvärmningstid. För säkra dig om att brandsläckare finns i närheten under arbete med Spotheater, om brand uppstår, stäng genast av verktyget och placera det utom räckhåll för elden. Lämna aldrig Spotheater obevakad under arbetet eller strax efter. Låt verktyget svalna innan du lämnar det utan uppsikt.
- Anslutningskabeln ska alltid vara urkopplad när du inte använder Spotheater. Innan du drar ut anslutningskontakten, sätt alltid strömbrytaren på "OFF". Använd endast godkänd förlängningskabel. Bär aldrig Spotheater i kabeln eller ryck kabeln ur eluttaget.
- Vid reparation använd endast originaldelar som du köper hos oss på Leif Arvidsson AB. Felaktiga reservdelar kan innebära risk för personskada. Originaldelar krävs för att garantin ska gälla. Spotheater är tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och får endast repareras av fackman.

- vi servar
hantverkare!

 **LEIF ARVIDSSON AB**